

Základní technické údaje

- Úsporný procesor Intel Atom D2550 v bezvětrákovém provedení
- Vestavěná termotiskárna (250 mm/s)
- Robustní hliníkové provedení
- Volitelné příslušenství: VFD zákaznický displej, MSR, iButton



Dotykový pokladní terminál POP-650

Dotykový pokladní terminál na bázi PC (All In One Touch systém) vybavený procesorem Intel Atom D2550 1,86 GHz s pasivním chlazením (Fanless), pamětí 2 GB RAM. Systém je vybaven 15" dotykovou obrazovkou odolnou proti políť vodou s 5-drátovou rezistivní technologií, volitelně s kapacitním panelem s podporou multi-touch a je dodáván s termotiskárnou (80mm) vestavěnou v robustním hliníkovém stojanu. Terminál je možné vybavit čtečkou magnetických karet (MSR), čtečkou iButton či zákaznickým displejem VFD umístěným přímo na dotykovém panelu. Jedná se o novou řadu pokladních terminálů s moderním plochým designem, v odolném hliníkovém provedení. Tento velice zajímavý dotykový terminál je vhodný zejména pro restaurace, kavárny a rychlá občerstvení.

Model	POP-650
Procesor	Intel Atom D2550 1,86 GHz
RAM	SODIMM DDR3 2 GB 800 MHz
HDD	SATA 2,5" 320 GB
Podporované OS	Windows Embedded POS Ready, Vista, 7, 8

Displej	
Typ	TFT LCD
Velikost	15"
Rozlišení	1024 x 768
Jas	350cd/m2
Dotykový panel	rezistivní

I/O porty	
Sériové porty	4x RS-232 (3x s napájením 5/12V)
USB	5x
PS/2	1x
LAN	1x (RJ45 10/100/1000 Base-T)
Video	1x VGA
Audio	1x Line Out, 1x Mic In, Speaker
Ostatní	1x pokladní zásuvka (RJ11, 12V)

Rozměry, napájení	
Rozměry (š x h x v)	391 x 266 x 395 mm
Napájení	externí zdroj 12V DC, 180W



Základní technické údaje

- Úsporný procesor Intel Atom D2550 v bezvětrákovém provedení
- Vestavěná termotiskárna (250 mm/s)
- Robustní hliníkové provedení
- Volitelné příslušenství: VFD zákaznický displej, MSR, iButton



Dotykový pokladní terminál POP-650

Dotykový pokladní terminál na bázi PC (All In One Touch systém) vybavený procesorem Intel Atom D2550 1,86 GHz s pasivním chlazením (Fanless), pamětí 2 GB RAM. Systém je vybaven 15" dotykovou obrazovkou odolnou proti políť vodou s 5-drátovou rezistivní technologií, volitelně s kapacitním panelem s podporou multi-touch a je dodáván s termotiskárnou (80mm) vestavěnou v robustním hliníkovém stojanu. Terminál je možné vybavit čtečkou magnetických karet (MSR), čtečkou iButton či zákaznickým displejem VFD umístěným přímo na dotykovém panelu. Jedná se o novou řadu pokladních terminálů s moderním plochým designem, v odolném hliníkovém provedení. Tento velice zajímavý dotykový terminál je vhodný zejména pro restaurace, kavárny a rychlá občerstvení.

Model	POP-650
Procesor	Intel Atom D2550 1,86 GHz
RAM	SODIMM DDR3 2 GB 800 MHz
HDD	SATA 2,5" 320 GB
Podporované OS	Windows Embedded POS Ready, Vista, 7, 8

Displej	
Typ	TFT LCD
Velikost	15"
Rozlišení	1024 x 768
Jas	350cd/m2
Dotykový panel	rezistivní

I/O porty	
Sériové porty	4x RS-232 (3x s napájením 5/12V)
USB	5x
PS/2	1x
LAN	1x (RJ45 10/100/1000 Base-T)
Video	1x VGA
Audio	1x Line Out, 1x Mic In, Speaker
Ostatní	1x pokladní zásuvka (RJ11, 12V)

Rozměry, napájení	
Rozměry (š x h x v)	391 x 266 x 395 mm
Napájení	externí zdroj 12V DC, 180W

